



外形尺寸(mm)
检测距离(sn)
安装方式
3线式DC 10-30V NPN N.O.
3线式DC 10-30V NPN N.C.
4线式DC 10-30V NPN N.O.&N.C.
3线式DC 10-30V PNP N.O.
3线式DC 10-30V PNP N.C.
4线式DC 10-30V PNP N.O.&N.C.
4线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.
* 3线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.
图片
尺寸图(单位: mm)
检测距离(sn)
开关滞后
标准检测物体
开关频率
重复精度
输出漏电流
空载电流
输出电流
导通压降
保护
LED 显示
工作温度(°C)
温度的影响
储存温度(°C)
绝缘阻抗
EMC
防护等级
连接方式
材料
备注

Φ3x22			M4x22		
0.6mm		1.0mm	0.6mm		1.0mm
埋入		埋入	埋入		埋入
IO3-M0.6NA-Y3L2/S22	1	IZO3-M01NA-Y3L2/S22	IM4-M0.6NA-Y3L2/S22	1	IZM4-M01NA-Y3L2/S22
IO3-M0.6NB-Y3L2/S22	2	IZO3-M01NB-Y3L2/S22	IM4-M0.6NB-Y3L2/S22	2	IZM4-M01NB-Y3L2/S22
IO3-M0.6PA-Y3L2/S22	4	IZO3-M01PA-Y3L2/S22	IM4-M0.6PA-Y3L2/S22	4	IZM4-M01PA-Y3L2/S22
IO3-M0.6PB-Y3L2/S22	5	IZO3-M01PB-Y3L2/S22	IM4-M0.6PB-Y3L2/S22	5	IZM4-M01PB-Y3L2/S22
					
					
0.6mm±10%		1.0mm±10%	0.6mm±10%		1.0mm±10%
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
铁3x3x1mm		铁3x3x1mm	铁4x4x1mm		铁4x4x1mm
5000Hz		3000Hz	5000Hz		3000Hz
≤Sn±3%			≤Sn±3%		
≤0.01mA			≤0.01mA		
≤10mA			≤10mA		
≤200mA			≤200mA		
≤2V			≤2V		
极性反接保护;负载短路保护			极性反接保护;负载短路保护		
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)		
-25~+70℃			-25~+70℃		
≤Sn±10%			≤Sn±10%		
-25~+80℃			-25~+80℃		
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
IP67			IP67		
电缆线2M; 外径 φ2.4mm			电缆线2M; 外径 φ2.4mm		
外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。 * : 为全功能输出型, 详见169页说明					