

圆柱型电感式接近开关(DC 3线式,4线式)

M12, M18

M12x60		M12x50		M12x60		M18x35	
6.0mm	10mm	8.0mm	8.0mm	5.0mm	8.0mm	5.0mm	8.0mm
埋入	非埋	埋入	埋入	埋入	非埋	埋入	非埋
ILM12-M06NA-Y3U4/C60	1 ILM12-F10NA-Y3U4/C60	ILM12-M08NA-Y3L2/C50	1 ILM12-M08NA-Y3U4/C60	ILM18-M05NA-Y3L2/C35	1 IM18-F08NA-Y3L2/C35		
ILM12-M06NB-Y3U4/C60	2 ILM12-F10NB-Y3U4/C60	ILM12-M08NB-Y3L2/C50	2 ILM12-M08NB-Y3U4/C60	ILM18-M05NB-Y3L2/C35	2 IM18-F08NB-Y3L2/C35		
ILM12-M06NC-Y3U4/C60	3 ILM12-F10NC-Y3U4/C60			ILM18-M05NC-Y3L2/C35	3 IM18-F08NC-Y3L2/C35		
ILM12-M06PA-Y3U4/C60	4 ILM12-F10PA-Y3U4/C60	ILM12-M08PA-Y3L2/C50	4 ILM12-M08PA-Y3U4/C60	ILM18-M05PA-Y3L2/C35	4 IM18-F08PA-Y3L2/C35		
ILM12-M06PB-Y3U4/C60	5 ILM12-F10PB-Y3U4/C60	ILM12-M08PB-Y3L2/C50	5 ILM12-M08PB-Y3U4/C60	ILM18-M05PB-Y3L2/C35	5 IM18-F08PB-Y3L2/C35		
ILM12-M06PC-Y3U4/C60	6 ILM12-F10PC-Y3U4/C60			ILM18-M05PC-Y3L2/C35	6 IM18-F08PC-Y3L2/C35		
ILM12-M06SZ-Y3U4/C60	9 ILM12-F10SZ-Y3U4/C60			ILM18-M05SZ-Y3L2/C35	9 IM18-F08SZ-Y3L2/C35		
ILM12-M06ZZ-Y3U4/C60	22 ILM12-F10ZZ-Y3U4/C60			ILM18-M05ZZ-Y3L2/C35	22 IM18-F08ZZ-Y3L2/C35		
6.0mm±10%	10mm±10%	8.0mm±10%	8.0mm±10%	5.0mm±10%	8.0mm±10%		
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%		
铁18x18x1mm	铁30x30x1mm	铁24x24x1mm	铁24x24x1mm	铁18x18x1mm	铁24x24x1mm		
500Hz	300Hz	300Hz	300Hz	1500Hz	1000Hz		
≤Sn±3%		≤Sn±3%		≤Sn±3%			
≤0.01mA		≤0.01mA		≤0.01mA			
≤10mA		≤10mA		≤10mA			
≤200mA		≤200mA		≤200mA			
≤2V		≤2V		≤2V			
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)			
-25~+70°C		-25~+70°C		-25~+70°C			
≤Sn±10%		≤Sn±10%		≤Sn±10%			
-25~+80°C		-25~+80°C		-25~+80°C			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2			
IP67		IP67		IP67			
4针M12连接器		电缆线2M; 外径 φ 4.0mm / 4针M12连接器		电缆线2M; 外径 φ 5.0mm			
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。							

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表