Q40

方型电感式接近开关(DC 3线式,4线式)

Q40x20x68			Q40x40x40			Q40x40x40		
15mm		20mm	15mm		20mm	20mm		40mm
埋入		非埋	埋入		非埋	埋入		非埋
IQ40-M15NA-Y3L2/P68 1	\dashv	IQ40-F20NA-Y3L2/P68	IQ40-M15NA-Y3U4/P40	1	IQ40-F20NA-Y3U4/P40	ILQ40-M20NA-Y3U4/P40	1	ILQ40-F40NA-Y3U4/P40
IQ40-M15NB-Y3L2/P68 2	\rightarrow	IQ40-F20NB-Y3L2/P68	IQ40-M15NB-Y3U4/P40	2	IQ40-F20NB-Y3U4/P40	ILQ40-M20NB-Y3U4/P40	2	ILQ40-F40NB-Y3U4/P40
IQ40-M15NC-Y3L2/P68 3	3	IQ40-F20NC-Y3L2/P68	IQ40-M15NC-Y3U4/P40	3	IQ40-F20NC-Y3U4/P40	ILQ40-M20NC-Y3U4/P40	3	ILQ40-F40NC-Y3U4/P40
IQ40-M15PA-Y3L2/P68 4	4	IQ40-F20PA-Y3L2/P68	IQ40-M15PA-Y3U4/P40	4	IQ40-F20PA-Y3U4/P40	ILQ40-M20PA-Y3U4/P40	4	ILQ40-F40PA-Y3U4/P40
IQ40-M15PB-Y3L2/P68 5	\rightarrow	IQ40-F20PB-Y3L2/P68	IQ40-M15PB-Y3U4/P40	5	IQ40-F20PB-Y3U4/P40	ILQ40-M20PB-Y3U4/P40	5	ILQ40-F40PB-Y3U4/P40
IQ40-M15PC-Y3L2/P68 6	6	IQ40-F20PC-Y3L2/P68	IQ40-M15PC-Y3U4/P40	6	IQ40-F20PC-Y3U4/P40	ILQ40-M20PC-Y3U4/P40	6	ILQ40-F40PC-Y3U4/P40
IQ40-M15SZ-Y3L2/P68 9	\rightarrow	IQ40-F20SZ-Y3L2/P68	IQ40-M15SZ-Y3U4/P40	9	IQ40-F20SZ-Y3U4/P40	ILQ40-M20SZ-Y3U4/P40	9	ILQ40-F40SZ-Y3U4/P40
IQ40-M15ZZ-Y3L2/P68 2:	2	IQ40-F20ZZ-Y3L2/P68	IQ40-M15ZZ-Y3U4/P40	22	IQ40-F20ZZ-Y3U4/P40	ILQ40-M20ZZ-Y3U4/P40	22	ILQ40-F40ZZ-Y3U4/P40
			1			The state of the s		
40 20 80 ED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			00 40 40 40 LED LED LED M12x1 30 34			040 LED 40 LED 65 M12x1 30		
15mm±10%		20mm±10%	15mm±10%		20mm±10%	20mm±10%		40mm±10%
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
铁45x45x1mm		铁60x60x1mm	铁45x45x1mm		铁60x60x1mm	铁60x60x1mm		铁120x120x1mm
500Hz		200Hz	500Hz		200Hz	200Hz		100Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%			≤Sn±3%			
≤0.01mA		≤0.01mA			≤0.01mA			
≤10mA		≤10mA			≤10mA			
≤200mA		≤200mA			≤200mA			
≤2V		≤2V			≤2V			
极性反接保护;上电脉冲	制保护;负载短路保护	极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色);电	指示灯(绿色)	动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)			动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)			
-25~+70°C			-25~+70°C			-25~+70°C		
≤Sn±10%		≤Sn±10%			≤Sn±10%			
-25~+80°C		-25~+80°C			-25~+80°C			
50MΩ以上(DC 500V兆欧)	充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5		符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			
IP67		IP67			IP67			
电缆线2M; 外径 φ5.0	m	4针M12连接器			4针M12连接器			
外壳材料:塑料;检测面	材制	料:塑料	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料			外壳材料:塑料;检测面材料:塑料		
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号,请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。								