

外形尺寸(mm)	M5x25		M5x38		$\Phi 6.5 \times 16$	
检测距离(Sn)	0.8mm		0.8mm		1.5mm	1.5mm
安装方式	埋入		埋入		埋入	埋入
2线式DC 10-30V N.O.						
2线式DC 10-30V N.C.						
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.						
2线式AC 20-250V N.O.						
2线式AC 20-250V N.C.						
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.						
2线式AC/DC 20-250V N.O.						
2线式AC/DC 20-250V N.C.						
NAMUR DC 6-12V						
图片						
尺寸图(单位: mm)						
检测距离(Sn)	0.8mm±10%		0.8mm±10%		1.5mm±10%	1.5mm±10%
开关滞后	1~10%		1~10%		1~10%	1~10%
标准检测物体	铁5x5x1mm		铁5x5x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm
开关频率	5000Hz		5000Hz		4000Hz	4000Hz
重复精度	≤Sn±3%		≤Sn±3%		≤Sn±3%	≤Sn±3%
输出漏电流	---		---		---	---
输出电流	≤200mA		≤200mA		≤1mA / ≥2.2mA	≤1mA / ≥2.2mA
导通压降	---		---		---	---
保护	---		---		---	---
LED 显示	黄色LED		黄色LED		黄色LED	黄色LED
工作温度(°C)	-25~+70°C		-25~+70°C		-25~+70°C	-25~+70°C
温度的影响	≤Sn±10%		≤Sn±10%		≤Sn±10%	≤Sn±10%
储存温度(°C)	-25~+80°C		-25~+80°C		-25~+80°C	-25~+80°C
绝缘阻抗	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间
EMC	符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2
防护等级	IP67		IP67		IP67	IP67
连接方式	电缆线2M; 外径 $\Phi 3.2$ mm / 3针M8连接器		电缆线2M; 外径 $\Phi 3.2$ mm		电缆线2M; 外径 $\Phi 3.2$ mm	电缆线2M; 外径 $\Phi 3.2$ mm
材料	外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料	外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料
备注	注: 16为接线图号, 请见05页。		注: 16为接线图号, 请见05页。		注: 16为接线图号, 请见05页。	