圆柱型电感式接近开关(2线式) Φ6.5

外形尺寸(mm)	Φ6.5x45			Φ6.5x45		
检测距离(Sn)	1.5mm		2.5mm	2.0mm		4.0mm
安装方式	埋入		非埋	埋入		非埋
2线式DC 10-30V N.O.	IO6.5-M1.5DA-Y3V3/S45	10	IO6.5-F2.5DA-Y3V3/S45	IZO6.5-M02DA-Y3V3/S45	10	IZO6.5-F04DA-Y3V3/S45
2线式DC 10-30V N.C.	IO6.5-M1.5DB-Y3V3/S45	11	IO6.5-F2.5DB-Y3V3/S45	IZO6.5-M02DB-Y3V3/S45	11	IZO6.5-F04DB-Y3V3/S45
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.						
2线式AC 20-250V N.O.						
2线式AC 20-250V N.C.						
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.						
2线式AC/DC 20-250V N.O.						
2线式AC/DC 20-250V N.C.						
NAMUR DC 6-12V						
图片						
尺寸图(单位：mm)						
检测距离(Sn)	1.5mm±10%		2.5mm±10%	2.0mm±10%		4.0mm±10%
开关滞后	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
标准检测物体	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁12x12x1mm
开关频率	1000Hz		800Hz	800Hz		500Hz
重复精度	≤Sn±3%			≤Sn±3%		
输出漏电流	≤1mA			≤1mA		
输出电流	≤200mA			≤200mA		
导通压降	≤6V			≤6V		
保护	上电脉冲抑制保护；负载短路保护			上电脉冲抑制保护；负载短路保护		
LED 显示	动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)		
工作温度(°C)	-25~+70°C			-25~+70°C		
温度的影响	≤Sn±10%			≤Sn±10%		
储存温度(°C)	-25~+80°C			-25~+80°C		
绝缘阻抗	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
EMC	符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
防护等极	IP67			IP67		
连接方式	3针M8连接器			3针M8连接器		
材料	外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		
备注	注：10,11为接线图号，请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。					