



外形尺寸(mm)
检测距离(Sn)
安装方式
2线式DC 10-30V N.O.
2线式DC 10-30V N.C.
2线式DC 10-30V N.O.or N.C.
2线式AC 20-250V N.O.
2线式AC 20-250V N.C.
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.
2线式AC/DC 20-250V N.O.
2线式AC/DC 20-250V N.C.
NAMUR DC 6-12V
图片
尺寸图(单位: mm)
检测距离(Sn)
开关滞后
标准检测物体
开关频率
重复精度
输出漏电流
输出电流
导通压降
保护
LED 显示
工作温度(°C)
温度的影响
储存温度(°C)
绝缘阻抗
EMC
防护等级
连接方式
材料
备注

M18x50				M18x50			
5.0mm		8.0mm		8.0mm		15mm	
埋入		非埋		埋入		非埋	
IM18-M05DA-Y3U4/C50	10	IM18-F08DA-Y3U4/C50		IZM18-M08DA-Y3U4/C50	10	IZM18-F15DA-Y3U4/C50	
IM18-M05DB-Y3U4/C50	11	IM18-F08DB-Y3U4/C50		IZM18-M08DB-Y3U4/C50	11	IZM18-F15DB-Y3U4/C50	
IM18-M05DZ-Y3U4/C50	12	IM18-F08DZ-Y3U4/C50					
IM18-M05AA-N6U4/C50	13	IM18-F08AA-N6U4/C50		IZM18-M08AA-N6U4/C50	13	IZM18-F15AA-N6U4/C50	
IM18-M05AB-N6U4/C50	14	IM18-F08AB-N6U4/C50		IZM18-M08AB-N6U4/C50	14	IZM18-F15AB-N6U4/C50	
IM18-M05AC-N6U4/C50	15	IM18-F08AC-N6U4/C50		IZM18-M08AC-N6U4/C50	15	IZM18-F15AC-N6U4/C50	
IM18-M05UA-Y7U4/C50	13	IM18-F08UA-Y7U4/C50		IZM18-M08UA-Y7U4/C50	13	IZM18-F15UA-Y7U4/C50	
IM18-M05UB-Y7U4/C50	14	IM18-F08UB-Y7U4/C50		IZM18-M08UB-Y7U4/C50	14	IZM18-F15UB-Y7U4/C50	
							
							
5.0mm±10%		8.0mm±10%		8.0mm±10%		15mm±10%	
1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
铁18x18x1mm		铁24x24x1mm		铁18x18x1mm		铁45x45x1mm	
DC:800Hz / AC:25Hz		DC:500Hz / AC:25Hz		DC:500Hz / AC:25Hz		DC:300Hz / AC:25Hz	
≤Sn±3%				≤Sn±3%			
≤DC:1mA / AC:3mA				≤DC:1mA / AC:3mA			
≤DC:200mA / AC:300mA				≤DC:200mA / AC:300mA			
≤DC:6V / AC:8V				≤DC:6V / AC:8V			
上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)				上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)			
动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
-25~+70℃				-25~+70℃			
≤Sn±10%				≤Sn±10%			
-25~+80℃				-25~+80℃			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
IP67				IP67			
4针M12连接器				4针M12连接器			
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料				外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			
注: 10,11,12,13,14,15为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。							