

外形尺寸(mm)	M30x77		
检测距离(Sn)	15mm	25mm	
安装方式	埋入	非埋	
2线式DC 10-30V N.O.	IzM30-M15DA-Y3K3/C77	10	IzM30-F25DA-Y3K3/C77
2线式DC 10-30V N.C.	IzM30-M15DB-Y3K3/C77	11	IzM30-F25DB-Y3K3/C77
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.			
2线式AC 20-250V N.O.	IzM30-M15AA-N6K3/C77	13	IzM30-F25AA-N6K3/C77
2线式AC 20-250V N.C.	IzM30-M15AB-N6K3/C77	14	IzM30-F25AB-N6K3/C77
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.	IzM30-M15AC-N6K3/C77	15	IzM30-F25AC-N6K3/C77
2线式AC/DC 20-250V N.O.	IzM30-M15UA-Y7K3/C77	13	IzM30-F25UA-Y7K3/C77
2线式AC/DC 20-250V N.C.	IzM30-M15UB-Y7K3/C77	14	IzM30-F25UB-Y7K3/C77
NAMUR DC 6-12V			
图片			
尺寸图(单位: mm)			
检测距离(Sn)	15mm±10%	25mm±10%	
开关滞后	1~10%	1~10%	
标准检测物体	铁45x45x1mm	铁75x75x1mm	
开关频率	DC:300Hz / AC:25Hz	DC:100Hz / AC:25Hz	
重复精度	≤Sn±3%		
输出漏电流	≤DC:1mA / AC:3mA		
输出电流	≤DC:200mA / AC:300mA		
导通压降	≤DC:6V / AC:8V		
保护	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)		
LED 显示	动作指示灯(黄色)		
工作温度(°C)	-25~+70°C		
温度的影响	≤Sn±10%		
储存温度(°C)	-25~+80°C		
绝缘阻抗	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
EMC	符合标准EN60947-5-2		
防护等级	IP67		
连接方式	3端子连接器		
材料	外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		
备注	注: 10,11,13,14,15为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。		