

电容式接近开关(2线式)

Φ 34, M12, M18, M30

Φ 34X81		M12x80	M18x80	M30x80					
25mm	25mm	4.0mm	8.0mm	15mm					
非埋	非埋	非埋	非埋	非埋					
CO34-F25DA-Y3L2/P81	10	CO34-F25DA-Y3U4/P81	10	CM12-F04DA-Y3L2/P80	10	CM18-F08DA-Y3L2/P80	10	CM30-F15DA-Y3L2/P80	10
CO34-F25DB-Y3L2/P81	11	CO34-F25DB-Y3U4/P81	11	CM12-F04DB-Y3L2/P80	11	CM18-F08DB-Y3L2/P80	11	CM30-F15DB-Y3L2/P80	11
CO34-F25DZ-Y3L2/P81	12	CO34-F25DZ-Y3U4/P81	12	CM12-F04DZ-Y3L2/P80	12	CM18-F08DZ-Y3L2/P80	12	CM30-F15DZ-Y3L2/P80	12
CO34-F25AA-N6L2/P81	13	CO34-F25AA-N6U4/P81	13	CM12-F04AA-N6L2/P80	13	CM18-F08AA-N6L2/P80	13	CM30-F15AA-N6L2/P80	13
CO34-F25AB-N6L2/P81	14	CO34-F25AB-N6U4/P81	14	CM12-F04AB-N6L2/P80	14	CM18-F08AB-N6L2/P80	14	CM30-F15AB-N6L2/P80	14
CO34-F25AC-N6L2/P81	15	CO34-F25AC-N6U4/P81	15	CM12-F04AC-N6L2/P80	15	CM18-F08AC-N6L2/P80	15	CM30-F15AC-N6L2/P80	15
CO34-F25UA-Y7L2/P81	13	CO34-F25UA-Y7U4/P81	13	CM12-F04UA-Y7L2/P80	13	CM18-F08UA-Y7L2/P80	13	CM30-F15UA-Y7L2/P80	13
CO34-F25UB-Y7L2/P81	14	CO34-F25UB-Y7U4/P81	14	CM12-F04UB-Y7L2/P80	14	CM18-F08UB-Y7L2/P80	14	CM30-F15UB-Y7L2/P80	14
25mm(3mm~30mm)	25mm(3mm~30mm)	4mm(1mm~6mm)	8mm(1mm~10mm)	15mm(2mm~20mm)					
3~15%	3~15%	3-15%	3-15%	3~15%					
铁75x75x1mm	铁75x75x1mm	铁12x12x1mm	铁24x24x1mm	铁45x45x1mm					
DC:25Hz / AC:15Hz	DC:25Hz / AC:15Hz	DC:50Hz / AC:25Hz	DC:40Hz / AC:25Hz	DC:35Hz / AC:25Hz					
≤Sn±3%	≤Sn±3%	≤Sn±3%	≤Sn±3%	≤Sn±3%					
≤DC:1mA / AC:3mA	≤DC:1mA / AC:3mA	≤DC:1mA / AC:3mA	≤DC:1mA / AC:3mA	≤DC:1mA / AC:3mA					
≤DC:200mA / AC:300mA	≤DC:200mA / AC:300mA	≤DC:200mA / AC:300mA	≤DC:200mA / AC:300mA	≤DC:200mA / AC:300mA					
≤DC:6V / AC:8V	≤DC:6V / AC:8V	≤DC:6V / AC:8V	≤DC:6V / AC:8V	≤DC:6V / AC:8V					
上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)					
动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)					
-25~+70°C	-25~+70°C	-25~+70°C	-25~+70°C	-25~+70°C					
≤Sn±10%	≤Sn±10%	≤Sn±10%	≤Sn±10%	≤Sn±10%					
-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C					
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间					
符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2					
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67					
电缆线2M; 外径 Φ 5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ 5.0mm	电缆线2M; 外径 Φ 5.0mm	电缆线2M; 外径 Φ 5.0mm	电缆线2M; 外径 Φ 5.0mm					
外壳材料:塑料;检测面材料:塑料	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料	外壳材料:塑料;检测面材料:塑料					
注: 10,11,12,13,14,15为接线图号, 请见05页。									

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表