

M18x70		M18x70				Q50x18x50	
2m		5m				300mm/700mm	
反射板型		对射型				漫反射型	
反射板型		对射型				反射板型	
PL18-R2MAA-N6L2/C70	11	PL18-R2MAA-N6U4/C70	PL18-T5MAA-N6L2/C70	11	PL18-T5MAA-N6U4/C70		
PL18-R2MAB-N6L2/C70	12	PL18-R2MAB-N6U4/C70	PL18-T5MAB-N6L2/C70	12	PL18-T5MAB-N6U4/C70		
PL18-R2MTA-N6L2/C70	13	PL18-R2MTA-N6U4/C70	PL18-T5MTA-N6L2/C70	13	PL18-T5MTA-N6U4/C70		
PL18-R2MTB-N6L2/C70	14	PL18-R2MTB-N6U4/C70	PL18-T5MTB-N6L2/C70	14	PL18-T5MTB-N6U4/C70		
			PL18-T5M-N6L2/C70	16	PL18-T5M-N6U4/C70		
						PQ50-D300JC-N8L2/P50	15
							PQ50-R4MJC-N8L2/P50
---	---	---	---	---	---	5~20%	---
Φ55mm以上不透明物体	Φ55mm以上不透明物体	Φ20mm以上不透明物体	Φ20mm以上不透明物体	Φ20mm以上不透明物体	Φ20mm以上不透明物体	100x100mm(白色柯达纸)	Φ75mm以上不透明物体
≤30ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms	≤30ms
红外LED	红外LED	红外LED	红外LED	红外LED	红外LED	红外LED	红外LED
卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下	卤素灯:5000Lx以下;太阳光:10000Lx以下
≤3mA	≤3mA	≤3mA	≤3mA	≤3mA	≤3mA	≤0.01mA	≤0.01mA
---	---	---	---	---	---	≤3w	≤3w
≤300mA	≤300mA	≤300mA	≤300mA	≤300mA	≤300mA	继电器触点: ≤3A / 250V AC ; 3A / 30V DC	继电器触点: ≤3A / 250V AC ; 3A / 30V DC
≤8V (200mA)	≤8V (200mA)	≤8V (200mA)	≤8V (200mA)	≤8V (200mA)	≤8V (200mA)	≤0V	≤0V
上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护	上电脉冲抑制保护
动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)	动作指示灯(黄色)
-10~+55°C	-10~+55°C	-10~+55°C	-10~+55°C	-10~+55°C	-10~+55°C	-10~+55°C	-10~+55°C
-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C	-25~+80°C
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间
符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2	符合标准EN60947-5-2
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP65
电缆线2M; 外径 Φ5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ5.0mm / 4针M12连接器	电缆线2M; 外径 Φ6.0mm	电缆线2M; 外径 Φ6.0mm
外壳材料:黄铜镀镍 / 塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:黄铜镀镍 / 塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:黄铜镀镍 / 塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:黄铜镀镍 / 塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:黄铜镀镍 / 塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:黄铜镀镍 / 塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:塑料; 镜头材料:塑料	外壳材料:塑料; 镜头材料:塑料
注: 11,12,13,14,15,16 为接线图号, 请见142页。有塑料外壳, 订购时请注明。							

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表