

M12x45		M12x50		M12x60	
2.0mm	4.0mm	2.0mm	4.0mm	2.0mm	4.0mm
埋入	非埋	埋入	非埋	埋入	非埋
ISM12-M02NA-Y3U4/S45	1 ISM8-F04NA-Y3U4/S45	ISM12-M02NA-Y3L2/S50	1 ISM12-F04NA-Y3L2/S50	ISM12-M02NA-Y3U4/S60	1 ISM8-F04NA-Y3U4/S60
ISM12-M02NB-Y3U4/S45	2 ISM8-F04NB-Y3U4/S45	ISM12-M02NB-Y3L2/S50	2 ISM12-F04NB-Y3L2/S50	ISM12-M02NB-Y3U4/S60	2 ISM8-F04NB-Y3U4/S60
		ISM12-M02NC-Y3L2/S50	3 ISM12-F04NC-Y3L2/S50	ISM12-M02NC-Y3U4/S60	3 ISM8-F04NC-Y3U4/S60
ISM12-M02PA-Y3U4/S45	4 ISM8-F04PA-Y3U4/S45	ISM12-M02PA-Y3L2/S50	4 ISM12-F04PA-Y3L2/S50	ISM12-M02PA-Y3U4/S60	4 ISM8-F04PA-Y3U4/S60
ISM12-M02PB-Y3U4/S45	5 ISM8-F04PB-Y3U4/S45	ISM12-M02PB-Y3L2/S50	5 ISM12-F04PB-Y3L2/S50	ISM12-M02PB-Y3U4/S60	5 ISM8-F04PB-Y3U4/S60
		ISM12-M02PC-Y3L2/S50	6 ISM12-F04PC-Y3L2/S50	ISM12-M02PC-Y3U4/S60	6 ISM8-F04PC-Y3U4/S60
		ISM12-M02SZ-Y3L2/S50	9 ISM12-F04SZ-Y3L2/S50	ISM12-M02SZ-Y3U4/S60	9 ISM8-F04SZ-Y3U4/S60
		ISM12-M02ZZ-Y3L2/S50	22 ISM12-F04ZZ-Y3L2/S50	ISM12-M02ZZ-Y3U4/S60	22 ISM8-F04ZZ-Y3U4/S60
2.0mm±10%	4.0mm±10%	2.0mm±10%	4.0mm±10%	2.0mm±10%	4.0mm±10%
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%
铁12x12x1mm	铁12x12x1mm	铁12x12x1mm	铁12x12x1mm	铁12x12x1mm	铁12x12x1mm
800Hz	500Hz	800Hz	500Hz	800Hz	500Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%		≤Sn±3%	
≤0.01mA		≤0.01mA		≤0.01mA	
≤10mA		≤10mA		≤10mA	
≤200mA		≤200mA		≤200mA	
≤2V		≤2V		≤2V	
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护	
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)	
-25~+70°C		-25~+70°C		-25~+70°C	
≤Sn±10%		≤Sn±10%		≤Sn±10%	
-25~+80°C		-25~+80°C		-25~+80°C	
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2	
IP67		IP68		IP67	
4针M12连接器		电缆线2M; 外径 φ4.0mm		4针M12连接器	
外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢		外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢		外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢	
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。					

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表